

## ÜZEMELTESSE BERENDEZÉSÉT BIZTONSÁGOSAN! ELŐZZE MEG AZ ÜZEMLEÁLLÁST! TAKARÍTSA MEG A SAVAZÁSI KÖLTSÉGET ÉS A CSŐKÍGYÓ CSERÉJÉT!

### TULAJDONSÁGOK

- alkalizálja a kazánvizet
- megköti a maradékkeménységet
- foszfát védőréteget épít fel
- gőzzel nem illékony, ezáltal élelmiszeripari üzemekben és légnedvesítési célokra is használható
- adagolási mennyiség: ca. 30-200g/m<sup>3</sup> frissvíz
- kiszerelés: 25 kg-os kannákban
- sűrűség: 1,22 g/ml



VEGYSZER NÉLKÜL

### ADAGOLÁS

- Lágyított vízzel bármilyen arányban hígítható
- Legtöbb esetben 200 g/m<sup>3</sup> frissvíz adagolás megfelelő.  
A megfelelő mennyiséget azonban csak mérésekkel lehet beállítani. A maradék foszfátot foszfátméréssel lehet megállapítani.
- Adagolása AKORRIT-BD-vel együtt ajánlott



VEGYSZERREL

### MÉRÉSEK

- Táptartály:** naponta
- maradék keménység <0,1
  - pH 8,5-9,5
  - p szám: 1-15

- Első cseppleválasztó után:** 3 havonta
- foszfát: 5-30 mg
  - p szám: min. 1

- Iszap:** 3 havonta
- maradék keménység <0,1
  - p szám: 1-10 mval
  - foszfát: 5-30 mg

- Lágyvíz (vízlágyító után):** 8 óránként
- maradék keménység <0,1

**CERTUSS**  
Automata gőzfejlesztők

 **bepatek**  
ALAPÍTVÁ 1989

2030 Érd, Törökbálinti út 7-9.  
Tel: +36 23 521-521  
www.bepatek.hu